



PasStop A®

Les Passtop® laissent PASser la parole et STOPpent les bruits dangereux.

pasStop®
Solutions contre les agressions sonores

Protection
Efficacité
Confort
Garantie 6 ans



SNR -22,2dB

cordon de liaison



droite /gauche



fabrication française



Descriptif

Le Passtop® A allie design et efficacité. Sa poignée ergonomique permet une mise en place et un retrait aisés. Marquage : gauche/bleu & droite/rouge.

Fabrication

Imprimé en 3D, il est réalisé en résine acrylique noire. Il est muni d'un filtre acoustique breveté et d'un cordon amovible. Le Passtop® A est conçu et fabriqué en France.

Filtres

Le Passtop® A est conforme à la norme NF EN 352-2 : 2003*.

Rapports de certification disponibles sur simple demande.

* Norme applicable à ce type d'EPI. L'attestation d'examen UE de type conformément à cette norme est obligatoire. Rapport d'homologation disponible sur simple demande.

TABLEAU DES VALEURS D'ATTENUATIONS

F HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Passtop A								
Mf dB	18,1	18,5	20,0	22,4	24,5	30,1	36,9	41,6
Sf dB	8,2	7,3	5,7	6,1	7,1	6,1	5,2	3,7
APVf dB	9,9	11,2	14,3	16,4	17,4	24,0	31,7	37,9

COURBES D'ATTENUATIONS

